


- ۱ دارای پروانه استاندارد از سرس می استاندارد استاندارد شماره ۱۶۹۱۲
- ۲ تنظیم ارتفاع اتوماتیک با تکنولوژی (ALM) Auto Lift Mechanism
- ۳ مکانیسم کمک راه اندازی - تکنولوژی (SAM) Spring Assisted Mechanism
- ۴ شیشه کورب استاندارد با لایه امنی جهت جلوگیری از ریزش شیشه)
- ۵ دارای ۸ چرخ با روکش لاستیکی روی هر دستگه (مجموعاً ۱۶ چرخ)
- ۶ دارای شات کلاک (تابلو ۲۴ ثانیه)
- ۷ دارای LED دور تخته (Backboard LED Light)
- ۸ حلقه غنری سه جهته سه جهته دار استاندارد دارای نور ابریشمی
- ۹ اتصال حلقه به دکل اصلی بدون سوراخکاری و تماس با شیشه (Direct Mount)
- ۱۰ فن اصلی و پایداری دکل (Stability Lock)
- ۱۱ اتصال شیشه به فریم بدون سوراخکاری شیشه)
- ۱۲ پدینگ - روکش برابریشی توجه شده
- ۱۳ پدینگهای اضراف ساخته شده با تخته چند لایه
- ۱۴ پدینگ زیر شیشه
- ۱۵ درب جعبه وزنه با ورق آجدار خارجی
- ۱۶ اتصال دکل به بازوها به شافت و بوش
- ۱۷ فاصله آزاد ۳۲۰ سانتی متر (قرارگیری پدینگ در فاصله ۲ متری پشت خط)
- ۱۸ تقویت سازه در سطح استاندارد و عبور سگین
- ۱۹ سازه غیر با فانتس ریگلاز
- ۲۰ سیم کشی داخلی
- ۲۱ دارای سیستم اتصال به زمین
- ۲۲ ۶۰۰ کیلوگرم وزنه معادل وزن هر دستگه (مجموعاً ۱۲۰ کیلوگرم)
- ۲۳ دارای تاییدیه کنترل کیفیت
- ۲۴ ارائه ۱۰ سال خدمات پشتیبانی فنی



Handwritten signature and text, possibly a name or title, located below the diagram on the left.

Handwritten signature and text, possibly a name or title, located below the diagram on the right.