

لیست حداقل تجهیزات مورد نیاز تابلو برق

ردیف	شرح	تعداد	واحد
۱	کلید حرارتی	۰.۴ - ۰.۶۳ A	عدد
۲	کلید حرارتی	۲.۵ - ۴ A	عدد
۳	کنتاکتور ۰۹ اشنایدر ۳ فاز	LC۰۹A ۴۰۰/۲۳۰ ۲۴۷	عدد
۴	رله فیندر ۱۲ پایه	۲۳۰/۲۴۷	عدد
۵	رله فیندر ۶ پایه	۲۳۰/۲۴۷	عدد
۶	کلید سلکتوری	۰.۱-۰.۲	عدد
۷	چراغ سیگنال	۲۴۷	عدد
۸	لامپ سیگنال	۲۴۷	عدد
۹	فریم	۱.۲*۱*۰.۴	عدد
۱۰	فریم	۰.۳*۰.۳*۰.۲	عدد
۱۱	سیم و کابل ۴*۲.۵	کلاف ۱۰۰ متری	کلاف
۱۲	ترمینال ریلی قدرت	برای سایزهای ۲، ۴، ۶ و ۱۰ هر کدام ۵۰ عدد	عدد
۱۳	فلوتر	الکترومکانیکی سوئیچ دار	عدد
۱۴	سرسیم	برای سایزهای ۲، ۴، ۶ و ۱۰ هر کدام ۱۰۰ عدد	عدد
۱۵	فیوز ۱۰ آمپر	تک فاز	عدد
۱۶	کلید ۱-۰	قدرت تابلویی ۴۰ آمپر	عدد
۱۷	کنترل فاز	اشنایدر و یا مشابه	عدد
۱۸	تایمر	شیوا، امرون و یا مشابه	عدد
۱۹	فیوز ۳۲ آمپر	سه فاز	عدد
۲۰	فیوز ۵۰ آمپر	سه فاز	عدد
۲۱	کابل	۴*۱.۵	مترطول
۲۲	کابل	۴*۲.۵	مترطول
۲۳	انجام امور وایرینگ مطابق مشخصات فنی مورد نیاز در سایز و رنگ متفاوت به هر میزان		