

نوع نصب: نصب عمودی به پایه  
کاربرد: فضای سبز  
نوع منبع نور: LED  
تعداد لامپ/ ماژول: 3  
دمای رنگ نور: 4000K - Neutral White  
منبع نور: LED  
ثبات شار نوری: بیش از 100000 ساعت  
رده بندی ثبات شار نوری: L70  
ضریب نمود رنگ: بیش از 70  
توان چراغ (وات): 52  
شار نوری چراغ (لومن): 6700  
بازدهی چراغ (لومن بر وات): 129  
درجه حفاظت: IP65  
کلاس عایقی: Class I  
حداکثر دمای محیطی کارکرد: +50°C  
حداقل دمای محیطی کارکرد: -40°C  
بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9  
ویژگی بالاست/دراپور: Non-dimmable  
ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC±10%  
M611LED3740-W  
(با توان 52 وات و دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید IP65 پارکی) LED چراغ

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: 50/60 Hz  
جنس سیم و کابل: PVC سیم مفتولی  
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5  
جنس ترمینال: پلی کربنات  
ویژگی ترمینال: سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ  
جنس بدنه: آلومینیومی دایکستی  
پوشش بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک  
رنگ بدنه: سفید  
رنگ بدنه: RAL9003 RAL  
جنس دیفیوزر/ شیشه: شیشه سکوریت شده  
طرح دیفیوزر/ شیشه: تخت  
ویژگی دیفیوزر/ شیشه: به ضخامت 5 میلیمتر

جنس لنز: پلی کربناتی شفاف  
ویژگی لنز: پخش نور پارکی  
پخش نور: پارکی  
جنس نوار آبنندی: سیلیکونی  
ویژگی نوار آبنندی: -  
جنس اتصالات داخلی: روکش گالوانیزه  
جنس اتصالات خارجی: روکش داکرومت  
نوع بسته بندی: نایلون و کارتن  
وزن (کیلوگرم): 7