

مشخصات الکتریکی

ولتاژ و فرکانس ورودی نامی V-AC/Hz	230/50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی V-AC/Hz	180-265/50-60
توان نامی W	150
جریان ورودی نامی A@V	0.690@230
ضریب توان	0.95
LED ولتاژ کار مدول V-DC	HP:48/MP:36
تکی LED توان نامی W	HP: 5/MP:1.5
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم THD	<10%
LED نوع مدول	Integrated
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی V230	I

مشخصات نوری

شاخص	150W	SMD LED منبع نوری
		تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
	PCS	HP:56/MP:192
		تکی LED توان نامی
	W	HP:5/MP:1.5
		شار نوری
	Lm	19500
		بهره نوری
	Lm/W	130

شاخص نمود رنگ 75

5SDCM رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)

کد نورسنجی

کد حفظ شار نوری 559/559,765/559,750/559,740/730

9

مشخصات الکتریکی

60, degrees زاویه تابش

مشخصات مکانیکی

درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت IP66 IP درجه آب بندی

Diecast Aluminum جنس بدنه IK07 IK

Tempered glass جنس خارجی ترین جدار نور گذر

وزن: 7.2 Kg Electrostatic powder paint پوشش بدنه

رنگ بدنه: رنگ خاکستری سمباده ای رال رنگ 7024

مشخصات عمومی

25 C° دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ

+50~-20 C° دمای مجاز محیط

95 % بیشینه رطوبت مجاز

100000 (hrs)(L70B10) طول عمر میانه اسمی